

Fabrika e detergenteve

Get klin Shpk

Data e perpilimit 2.06.2021

Rishikikmi 3

Perpiluesei Dhimiter Roko

Faqe 1 deri 7

Buletini i te dhenave sigurise (MSDS Sheet)

Emri produktit REA Meremer 1-5 litra

Lloji I produktit dhe perdorimi :Zbardhues mermeri

Emri I shoqerise **Get klin Shpk**

Nr tel Fax 052 642 87

2 Perberia

Emertimi I produktit: Zbardhues per shkalle meremeri

Nr EINECS :

3 Percaktimi I rezigeve

Reziqet kryesore shkaton djegje ne lekure

Ne Frymemarje : Avujt jane te rezikshem

Kontakti me syte ; Shume I I rezikshem per syte

Kontakti me lekuren : Shkakton djegje

Gelltitja : Shkaktonj djegje

Rezikshmeria kimike she fizike : geryes dhe ngasmues serioz ne rast kontakti me acide shperndahet ne ajer acidi dhe eshte toksik .

4 Ndhme e pare

Keshilla e pergjithshme :

Ata qe ofrojne ndihme per largimin e viktime duhet te veshin maska mbrojtese .

Frymemarja Nese dikush thith avujt e produktit largohet nga vendi dhe zbatoni terkniken artificiale te frymemarjes dhe nese frymemarja nuk eshte ne regull ose ka ndaluar lajmeroni mjekun .

Kontakti me lekuren . Hiqeni veshjen dhe shpelahuni me uje te bollshem derisa te largohet pezmatimi .

Kontakti me syte : Lajini me uje te ballshem te pakten 15 min .|Thesini nje okulist .

Masa mbrojtese kunder zjarit

Mk te pershtatshme zjafikese

Nuk digjet .Per zjaret afer ne produkti perdorni zjafikese me shkume ose pluhur te thate kimik .

Jo te pershtashme Produkti nuk digjet

Reziqe specifike ekspozimi .Izoloni materialin qe funizon zjarin .Nderprisni burimin e rjedhjes dhe lereni zjarin te shuhet vete .

Perdorni re uji vetem per ftohje e siperfaqeve qe nxehen dhe shuarjen e zjarit

Masa per Perballime Rjedhjes Se Rastesishme

Udhezime te Pergjithshme Izoloni burimin e rjedhjes pa u vendosur ne rezik .

Mbrojtja e mjedisit .

Metoda e Pastrimit :Nderprisni rjedhjen e lendes se pare pa rezik .Mos lejoni produktin te ndote ujrat e nendheshme ose te ndote bimesine ose token .Izoloni ujin e derdhur me dhe ose rere .

Manovrimi dhe Magazinimi

Manovrimi :Gjate kontaktit me acidet ose tretesira e acideve shperdahet ne ajer dhe krijon re levizese . Thithja e saj mud te jete vdekje prurese .

Masat teknike : Kur brhrt eprodrimi i lendes ne vend te mbyllur kujdesuni per ajrosjet dhe per frymemarjen .Gjate perdorimit te proiduktit jane te domosdoshme mjetet e profilaksise so maska doreza syze .

Magazinimi

Masa Teknike Kushtet e magazinimit

Mbaheni enen e mbyllyr hermetikisht ne vendin e magazinimit . Ajrosje e domosdoshme e vendit . Mjetet e domosdoshme te mbrojtejes .

Matrialet e pershtatshme : PVC ene me veshje kaucuku .

Kontrolli i Ekspozimit Tek produktet Mbrojtja personale

Ne vendin e punes eshte e domosdoshme ajerosja e sakte e vendit dhe mjete mbrojtese .

CILESITE FIZIKE DHE KIMIKE

6. Acid Sulfonik % max. 1.7

TREGUESIT FIZIKO – KIMIKE

1. Permbajtja e joneve hidrogjen pH 9-11
2. NgjyraRoze
3. Era Sipas receptures

QENDRUSHMERIA DHE VEPRIMI

Qendrushmeria : Nxetesia dhe drita ritin shpejtesine e shperndarjes .

INFORMACIONE TOKSIKOLOGJIKE

Frymemarja Tek minjte LD 50 te nje ore eshte me e madhe se 10.5 mg /lit ne ojer

Gelltitja Ritja e prodhimit te loteve tek minjte LD 50 eshte 8.9 gr/kg .

Kontaktet me lekuren Matrial geryes ne kontakt me lekuren Shkalla e ngacmimit 5.08 ne 8.00doza vdekjeprurese Ld 50 per lepujt eshte me e madhe se 10 gr/kg

TE DHENA EKOLOGJIKE LEVIZSHMERIA

Ne uje : e madhe

Ne ajer : avujt e produktit

Ne toke : thithet nga toka

Te dhena e Disponimit ELEMENIMIT

Disponimi i Lendes : Treteni materialin me uje te bollshem . Merni masat e kerkuara

Informacioni i Transportit

Menyra e transportimit : ne bidona plastike sipas formatit te prodhimit

Temperatura e transportit : I mjedisit

Presioni : Atmosferik

Reziku i akulimit elektrik : Jo]

Kategoria e rezikut gjte ADR : 85

Nr OKB : 1791

Nr i klasifikimit dhe lloji 8.61.0 bc

Etiketa sipas produktit

Te dhena me lidhje me dispozitat e Regullores

Shenja c Geryerse

Klasifikimi R 31 -34 S ½ 28-45-50

R 34 shkakton Djegje

S ½ te ruhet i mbyllur larg femijve

S 28 Ne rast me lekuren hidhni uje te bollshem

S 50 te mos perxjehet me acid

S 45 ne rast aksidenti ose ndjeni te fiket kerkoni menjehere ndihmen e mjekut .

INFORMACIONE TE TJERA.

Burimet e informacioneve :Udhezimi 91/155 Komunitet iEuropean

Udhezimi 94 69 L 381/94 D 96/54 Komunitet iEuropean

Udhezimi 91/325 Komunitet iEuropean

Udhezimi 99 Komunitet iEuropean

Udhezimet e mesiperme i perkasin vetem materialit konkret sic percaktohet dhe me larte dhe mund te mos jene ne fuqi me cfare do matral tjeter ose ne cdo proces tjeter .

Nënshkrimi i ofertuesit



[Handwritten signature]

Vula